



KÄYTTÖKOHTEET

ABI Aluflex maton profiilirunko on erittäin kestävä ja soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön vaativissa julkisissa kohteissa. Käyttökohteen mukaan pintamateriaaliksi valitaan joko kumi-, harjas-, mattopinta tai niiden yhdistelmä.

TAKUU

Lattiapinta tai mattosyvennys on oltava suora ja pidettävä puhtaana. Hiekka ja kivet mattorakenteessa voivat vahingoittaa mattoa ja lyhentää maton käyttöikää. Kulutuspinnot imuroidaan ja tarvittaessa puhdistetaan kovalla harjalla tai pestään painepesurilla. Rakennetakuu on 3 vuotta.

OMINAISUUKSIA

ABI Aluflex junior-maton korkeus on vain 10 - 12 mm. Mataluus on hyödyksi paikoissa, joissa ei ole matolle syvennystä tai jossa ovi aukeaa ylöspäin. ABI Aluflex junior-matto koostuu kolmesta eri materiaalista (nailonmatto, kumi tai harjas) asennettuna alumiinirungon päälle. Rivit on yhdistetty joustavilla kaistaleilla. Eri riviyhdistelmät ovat mahdollisia.

SIIVOUS JA PUHDISTUS

Voit sanoa hyvästit lialle, kun käytät rullattavia ABI-mattoja. Suositus on, että matot rullataan säännöllisesti (joka toinen kuukausi) ja lattialla kertynyt lika poistetaan imuroimalla tai lakaisemalla ja tarvittaessa lattiapinta pestään. Riippuen vuodenajasta tämä toimenpide joudutaan ehkä tekemään useamminkin. Mattoja ei saa nostaa levynä, ainoastaan kun ne ovat rullattuja. Rullaa matot niin, että harjakset tai mattopinnat asettuvat sisäänpäin.

TEKNISET TIEDOT

Maton paksuus: 12 mm
Materiaali: Nailonmatto, kumi ja harjakset upotetaan 40mm leveään ja 12 mm korkeaan alumiinirunkoon
Harjasvärit: Nailonmatossa 2 väriä, kumi on musta ja harjaksissa 13 vaihtoehtoa
Rungon väri: Kirkas alumiini
Mahdollisuus omaan logoon: Kyllä (logo muodostuu nailonharjasten eri väreistä)
Asennussuositus: 10 - 12 mm syvennyksessä